

LOCTITE®

LOCTITE 6300

Description produit

Adhésif anaérobie de fixation, sans phrase de risque

Résistance forte

Manipulation après 10 min

Bonne résistance thermique

Jeu diamétral : jusqu'à 0,15 mm

Caractéristiques

- Pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité
- Fiche de données de sécurité « blanche », aucune indication dans les sections 2, 3, 15, et 16 de la norme MSDS
- Adhésif de fixation des assemblages cylindriques. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations



Conditionnement	IDH
Flacon 50 ml	1949014
Flacon 250 ml	1949015

Applications



- Particulièrement adapté aux applications à haute températures, telles que maintien de pignons et roues dentées sur des arbres de boîtes à engrenages et de rotors sur des arbres de moteurs électriques

Cachet distributeur :

Henkel Technologies France S.A.S
Arlington Square – P.E du Val D'Europe
8, Boulevard Michael Faraday – Serris
77716 Marne la Vallée cedex 4

Tél. : +33 (0) 1 64 17 70 00
Fax : +33 (0) 1 64 17 45 71
www.henkel.fr
www.loctite.fr