

S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011
du 37 au 48



- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle SOFTANE™ bimatière**
- **Embout polymère type B et antiperforation acier**
- **Antistatique**

- ❖ Botte de sécurité, coloris naturel. Hauteur de la tige 24 cm (pointure 42).
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- ❖ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- ❖ Botte entièrement doublée **GORE-TEX®**, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2019.
- ❖ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Semelle anti perforation acier**

- ❖ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,38** (>0,32) – Au talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) – Au talon **0,14** (>0,13)

- ❖ Couche confort densité = 0.45 / Usure densité = 1.10
- ❖ Absorption du choc talonnier 30 Joules
- ❖ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ❖ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ❖ Résistance à l'abrasion 75 mm³.
- ❖ Profil autonettoyant et crampons latéraux débordants pour une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles.
- ❖ Talon arrondi dissymétrique au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.

Poids	Brut (42) : 1668 g / Net (42) : 1360 g
Pointure	37 à 48
Conditionnement	5 paires
Boîtes (mm)	337 x 328 x 135
Cartons (mm)	625 x 425 x 345

