

LOCTITE®**LOCTITE 2400****Description produit**

Freinifilet moyen

Sans phrase de risque

Filetage jusqu'à M36

Résistance fonctionnelle après 2h

Caractéristiques

- Pas de symbole « dangereux », pas de mise en garde ni de conseils de sécurité
- Excellente résistance chimique et thermique une fois polymérisé
- A utiliser lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder régulièrement à un démontage avec outils manuels standard pour entretien



Conditionnement	IDH
Flacon 5 ml	1960969
Flacon 50 ml	1947402
Flacon 250 ml	1947403

Standards et normes

Approbation WRAS (BS 6920)
1104507

Applications

- Particulièrement adapté aux substrats peu actifs, tels que aciers inoxydables et surfaces avec dépôt métallique, lorsque le démontage avec des outils à main standard est nécessaire. Le caractère thixotrope du LOCTITE 2400 évite la migration ou le fluage du produit après application sur les surfaces



Cachet distributeur :

Henkel Technologies France S.A.S
Arlington Square – P.E du Val D'Europe
8, Boulevard Michael Faraday – Serris
77716 Marne la Vallée cedex 4

Tél. : +33 (0) 1 64 17 70 00
Fax : +33 (0) 1 64 17 45 71
www.henkel.fr
www.loctite.fr

